



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАХИСНОГО ОДЯГУ

LAHTI PRO®

Переклад оригінальної інструкції

Куртка, код виробу: L4040601, L4040602, L4040603, L4040604, L4040605, L4040606

Штани, код виробу: L4050501, L4050502, L4050503, L4050504, L4050505, L4050506

Напівкомбінезон, код виробу: L4060501, L4060502, L4060503, L4060504, L4060505, L4060506



- c) діаметр кімнатної температури;
- d) розчинник;
- e) хімічні речовини, кислоти, луги;
- f) інші речовини;
- g) старіннаматеріал;
- h) використанням по назначенню.

4. ПРИДАТНИСТЬ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Використовувати лише по назначенню. Перед кожним застосуванням слід перевірити чистоту, ступінь зношення одягу, придатність його для передбачуваних робочих операцій і комплексність. Одяг необхідно замінити на новий, якщо буде виявлені механічні пошкодження, протeri та потріскані місця, дір, розрізані шви, пошкоджені застосунками. Під час праці необхідно зберігати увагу на відсутність втрати апарату своїх захисних функцій.

5. ЗАХИСНІСТЬ

Розмір одягу повинен бути вибраний належним чином. Вибираючи розмір одягу, необхідно звернути увагу на те, що він буде зручним і зможе надавати свободу руху. Розмір слід перевірити його, поки працює одяг перед початком роботи.

УВАГА! В етапі наявності будь-яких механічних пошкоджень, пропретерок та підривників, пошкоджених застосунків одяг не варто приступати до використання, не залежно від того, якими способами використанням застосує пристрій конструкції, що напевніше до категорії I і призначений для захисту користувача від поверхневої механічної дії.

6. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Одяг виготовлено з текстилії (100% бавовна) з поверхневою густиною 270/g±5/g/m².

Використані для його виготовлення матеріали в загальному не використовують подовжнінні або аерогенічні реакції. Але можли, що трапляться індивідуальні випадки такої реакції від, що мають алергію на пластики.

В цьому випадку необхідно перевірити користувача змінні обставини, що можуть викликати алергічну реацію або капіногенеричний, токсичний або відповідний від діючих працівників.

7. МАТЕРІАЛ

Одяг виготовлено з текстилії (100% бавовна) з поверхневою густиною 270/g±5/g/m².

Використані для його виготовлення матеріали в загальному не використовують подовжнінні або аерогенічні реакції. Але можли, що трапляться індивідуальні випадки такої реакції від, що мають алергію на пластики.

Захисний одяг необхідно носити протягом всього часу використання будь-яких праць, що викликають небезпеку поверхневого ущербування та/або

8. ДОГЛЯД ДО ОДЯГУ

40° - Прасувати при темп. 40°C
- Не клопотувати
- Не частити хімічними способами
III - Сушити методом стисання води.

УВАГА! При пранні в домашніх умовах не прати разом з іншими одягами. Синя зображення ознако може бути причиною пошкодження працівника.

Не вживати до цианіну кодінів зброяння, дріпачок або інших матеріалів. Тривале утримання в умовах волого, високої або низької температури впливав на зміну властивостей вибраного виробника несе за себе відповідальність.

9. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХИСТУ

Цей одяг з захисним індивідуальним захистом пристрій конструкції, що напевніше до категорії I і призначений для захисту користувача від поверхневої механічної дії.

10. ОБМеження за захистом

Одяг захищає лише закриті частини тіла. Він не захищає користувача від високих і низьких температур, що мають екстремальний характер.

Уникніть контакту з поганим. Рівень захисту залежить від матеріалів, які пошиють одяг і відповідності дії на них.

Використання обладнання або пристріїв, які використовують відповідно до вимог стандарту EN 1625, дозволяє здійснити перевірку.

■ Алергічні фактори, що зменшують ефективність захисту

a) просканування водою;
b) діагностика гарячкою;

PROFIX Sp. z o.o., 03-228 Warszawa, ul. Marywilska 34, ПОЛЬЩА



ВÉDŐRUHÁZAT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

LAHTI PRO®

Eredeti útmutató fordítása

Pulóver, termékkód: L4040601, L4040602, L4040603, L4040604, L4040605, L4040606

Nadrág, termékkód: L4050501, L4050502, L4050503, L4050504, L4050505, L4050506

Kertészadrág, termékkód: L4060501, L4060502, L4060503, L4060504, L4060505, L4060506



- c) діаметр кімнатної температури;
- d) розчинник;
- e) хімічні речовини, кислоти, луги;
- f) інші речовини;
- g) старіннаматеріал;
- h) використанням по назначенню.

4. ПРИДАТНИСТЬ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Використовувати лише по назначенню. Перед кожним застосуванням слід перевірити чистоту, ступінь зношення одягу, придатність його для передбачуваних робочих операцій і комплексність. Одяг необхідно замінити на новий, якщо буде виявлені механічні пошкодження, протeri та потріскані місця, дір, розрізані шви, пошкоджені застосунками. Під час необхідно зберігати увагу на відсутність втрати апарату своїх захисних функцій.

5. ЗАХИСНАТЬ

Використовувати лише з вибраним чищенням. Вибираючи розмір одягу, необхідно звернути увагу на те, що він буде зручним і зможе надавати свободу руху. Розмір слід перевірити його, поки працює одяг перед початком роботи.

УВАГА! В етапі наявності будь-яких механічних пошкоджень, пропретерок та підривників, пошкоджених застосунків одяг не варто приступати до використання, не залежно від того, яким способом використанням застосує пристрій конструкції, що напевніше до категорії I і призначений для захисту користувача від поверхневої механічної дії.

6. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Одяг виготовлено з текстилії (100% бавовна) з поверхневою густиною 270/g±5/g/m².

Використані для його виготовлення матеріали в загальному не використовують подовжнінні або аерогенічні реакції. Але можли, що трапляться індивідуальні випадки такої реакції від, що мають алергію на пластики.

В цьому випадку необхідно перевірити користувача змінні обставини, що можуть викликати алергічну реацію або капіногенеричний, токсичний або відповідний від діючих працівників.

7. МАТЕРІАЛ

Одяг виготовлено з текстилії (100% бавовна) з поверхневою густиною 270/g±5/g/m².

Використані для його виготовлення матеріали в загальному не використовують подовжнінні або аерогенічні реакції. Але можли, що трапляться індивідуальні випадки такої реакції від, що мають алергію на пластики.

Захисний одяг необхідно носити протягом всього часу використання будь-яких праць, що викликають небезпеку поверхневого ущербування та/або

8. ДОГЛЯД ДО ОДЯГУ

40° - Прасувати при темп. 40°C
- Не клопотувати
- Не частити хімічними способами
III - Сушити методом стисання води.

УВАГА! При пранні в домашніх умовах не прати разом з іншими одягами. Синя зображення ознако може бути причиною пошкодження працівника.

Не вживати до цианіну кодінів зброяння, дріпачок або інших матеріалів. Тривале утримання в умовах волого, високої або низької температури впливав на зміну властивостей вибраного виробника несе за себе відповідальність.

9. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХИСТУ

Цей одяг з захисним індивідуальним захистом пристрій конструкції, що напевніше до категорії I і призначений для захисту користувача від поверхневої механічної дії.

10. ОБМеження за захистом

Одяг захищає лише закриті частини тіла. Він не захищає користувача від високих і низьких температур, що мають екстремальний характер.

Уникніть контакту з поганим. Рівень захисту залежить від матеріалів, які пошиють одяг і відповідності дії на них.

Використання обладнання або пристріїв, які використовують відповідно до вимог стандарту EN 1625, дозволяє здійснити перевірку.

■ Алергічні фактори, що зменшують ефективність захисту

a) просканування водою;
b) діагностика гарячкою;

PROFIX Sp. z o.o., 03-228 Warszawa, ul. Marywilska 34, ПОЛЬЩА



ІНСТРУКЦІЯ ЗА ЕКСПЛУАТАЦІЮ НА ЗАЩИТНОМ ОБЛЕКЛО


LAHTI PRO®

Предвод на оригінальній інструкції

Блуза, код виробу: L4040601, L4040602, L4040603, L4040604, L4040605, L4040606

Панталон, код виробу: L4050501, L4050502, L4050503, L4050504, L4050505, L4050506

Гащеризон, код виробу: L4060501, L4060502, L4060503, L4060504, L4060505, L4060506



- a) розладжаннями спрощення;
- b) останніми на матеріалах;
- c) неправильними методами сушіння.

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Треба пам'ятати про правильні умови зберігання та використання. Перед використанням слід перевірити чистоту, ступінь зношення одягу, придатність його для передбачуваних робочих операцій і комплексність. Одяг необхідно замінити на новий, якщо буде виявлені механічні пошкодження, протeri та потріскані місця, дір, розрізані шви, пошкоджені застосунками. Під час праці необхідно зберігати увагу на відсутність втрати апарату своїх захисних функцій.

5. ЗАХИСНАТЬ

Використовувати лише з вибраним чищенням. Вибираючи розмір одягу, необхідно звернути увагу на те, що він буде зручним і зможе надавати свободу руху. Розмір слід перевірити його, поки працює одяг перед початком роботи.

УВАГА! В етапі наявності будь-яких механічних пошкоджень, пропретерок та підривників, пошкоджених застосунків одяг не варто приступати до використання, не залежно від того, яким способом використанням застосує пристрій конструкції, що напевніше до категорії I і призначений для захисту користувача від поверхневої механічної дії.

6. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХИСТУ

Цей одяг з захисним індивідуальним захистом пристрій конструкції, що напевніше до категорії I і призначений для захисту користувача від поверхневої механічної дії.

7. МАТЕРІАЛ

Одяг виготовлено з напівпрозорої тканини (100% бавовна) з поверхневою густиною 270/g±5/g/m².

Використані для його виготовлення матеріали в загальному не використовують подовжнінні або аерогенічні реакції. Але можли, що трапляться індивідуальні випадки такої реакції від, що мають алергію на пластики.

В цьому випадку необхідно перевірити користувача змінні обставини, що можуть викликати алергічну реацію або капіногенеричний, токсичний або відповідний від діючих працівників.

8. ДОГЛЯД ДО ОДЯГУ

40° - Прасувати при темп. 40°C
- Не клопотувати
- Не частити хімічними способами
III - Сушити методом стисання води.

УВАГА! При пранні в домашніх умовах не прати разом з іншими одягами. Синя зображення ознако може бути причиною пошкодження працівника.

Не вживати до цианіну кодінів зброяння, дріпачок або інших матеріалів. Тривале утримання в умовах волого, високої або низької температури впливав на зміну властивостей вибраного виробника несе за себе відповідальність.

9. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХИСТУ

Цей одяг з захисним індивідуальним захистом пристрій конструкції, що напевніше до категорії I і призначений для захисту користувача від поверхневої механічної дії.

10. ОБМеження за захистом

Одяг захищає лише закриті частини тіла, що викликають небезпеку.

■ Алергічні фактори, що зменшують ефективність захисту

a) просканування водою;